

Vis, chevilles

Vis autoforeuse empreinte carré



Vis autoforeuse tête cylindrique bombée avec empreinte carrée (SQ2), disponible en zingué et inox, couleur sur demande.

Caractéristiques

- 7504 SQ C1 4,2 x 16 mm ou 4,2 x 19 mm ou 4,2 x 25 mm
- DIN7504 SQ2 Vis autoforeuses, tête cylindrique (SQ2)
- Inox A1 ou galva
- Couleur : tête laquée 9010. Autres RAL sur demande.

Forme de tête	Tête ronde bombée
Diamètre	4,2 mm
Empreinte	Carrée (SQ2)
Disque	Sans
Longueur	16mm, 19mm ou 25mm

Chevilles à frapper



Application :

- Fixation de U de sol, de bande solin, de profil métallique dans : béton, parpaing plein et creux, béton cellulaire.
- La longueur de cheville est à choisir de façon à ce que la zone d'expansion de la cheville soit ancrée dans au moins l'une des parois du support.
- Dimensions : 6 x 40 mm en stock, autres dimensions sur demande.

Caractéristiques

Diamètre du forêt d_o	6 mm
Profondeur ancrage h_{ef}	30 mm
Longueur de cheville l	40 mm
Profondeur de perçage mini. pour installation traversante h_2	55 mm
Épaisseur maxi. de la pierre à fixer t_{fix}	10 mm
Empreinte	PZ2
Quantité	200