

SOUPAPES

Soupapes

Nous pouvons réaliser une note de calcul selon vos besoins afin de trouver la solution la plus adaptée.

Fermod



Soupape 2220 :

- Pour chambre froide inférieure à 70m³
- Soupape murale ou plafond avec cordon chauffant, pour chambre froide à température négative jusqu'à -30°C, pour cloison épaisseur 60 à 120 mm.



Soupape 2222 :

- Pour chambre froide inférieure à 70m³
- Soupape murale ou plafond sans cordon chauffant, pour chambre froide à température positive, pour cloison épaisseur 60 à 120 mm.



Soupape 2230 :

- Pour chambre froide entre 70 et 5 000 m³
- Installation murale
- Avec canne chauffante et contact de contrôle de son bon fonctionnement, pour chambre froide à température négative jusqu'à -30°C.



Soupape 2231 :

- Pour chambre froide entre 70 et 5 000 m³
- Installation plafond
- Avec canne chauffante et contact de contrôle de son bon fonctionnement, pour chambre froide à température négative jusqu'à -30°C.



Soupape 2260 :

- Pour chambre froide supérieure à 5 000 m³
- Soupape chauffante murale grand débit, pour chambre froide à température négative jusqu'à -40°C.

Hemstedt



Soupape moyenne DA11506 :

- Débit maximum : 150 m³ / h.



Soupape grosse DA11830 :

- Débit maximum : 1 100 m³ / h.

Autres



Soupape « petite chambre » :

- Pour chambre froide inférieure à 50 m³
- Meilleure étanchéité grâce aux deux clapets sans ressort parfaitement équilibrés
- Montage au plafond ou au mur avec la même capacité de débit d'air
- Installation facile et rapide dans toutes les positions et sans aucun réglage
- Extensible et adapté pour tous les panneaux d'une épaisseur de 60 à 120 mm et jusqu'à 200 mm avec un tube d'extension.