

VISSERIE

Vis de bardage

Pour fixation panneau sandwich

Caractéristiques



- Tête hexagonale de 8 mm sur plat
- Rondelle d'étanchéité de diamètre $r = 19$ mm
- Corps de diamètre $d = 5,5$ mm
- Double filet d'appui sous tête de diamètre 7,0 mm
- Couleur tête et rondelle RAL 9010 en stock, autres RAL sur demande

Matière :

- Vis : Acier cémenté ou Inox
- Rondelle : Aluminium avec rondelle d'étanchéité EPDM

Qualité :

- Conforme DTA CSTB

Capacité de perçage : 1,5 à 5 mm

- Capacité de perçage : VD = jusqu'à 5 mm
- Pour panneaux d'épaisseur 60 à 200 mm

Domaine d'application :

- Fixation des panneaux sandwichs de bardage sur charpente métallique mince

Capacité de perçage : 4 à 14 mm

- Capacité de perçage : VD = jusqu'à 14 mm
- Pour panneaux d'épaisseur 60 à 200 mm

Domaine d'application :

- Fixation des panneaux sandwichs de bardage sur charpente métallique épaisse

VISSERIE

Vis de couture

Caractéristiques



- Rondelle d'étanchéité de diamètre $r = 14$ mm
- Corps de diamètre $d = 5,5$ mm
- Couleur tête et rondelle RAL 9010 en stock, autres RAL sur demande

Matière :

- Vis : Acier cémenté ou Inox
- Rondelle : Aluminium avec rondelle d'étanchéité EPDM

Qualité :

- Conforme DTA CSTB